

primus

Ipari centrifugás mosógép RS 16, RS 22 típusú



JELLEMZÉS

- Szilárdan rögzített, közepes fordulatszámú
- Rozsdamentes acél borítás (AISI 304)
- A külső és a belső dob rozsdamentes acélból készül
- Nagyméretű leengedő szelep (Ø 75 mm)
- Könnyű hozzáférés a gép összes alkotóeleméhez
- Szabadalmazott adagoló és leengedő szelep (Liqui-Mix® rendszer)
- Csatlakozás a folyékony mosószerekre az alapkivitel esetében is
- Frekvenciavezérelt motor
- PowerWash® típusú perforált tartóbordák: nagyobb a mechanikai hatás, kevesebb a vízfogyasztás


LEHETŐSÉGEK

- Full controll (FC) mikroprocesszor (többnyelvű, szabadon programozható mikroprocesszor)
- SoftWash® módosított verzió (nedves tisztítás)
- Érmebedobós vezérlés
- A homlok panel „antivandál” kivitelű
- Folyékony mosószert szivattyúzik
- Készlet a víz reciklizálásához
- Software a mosógépek hálózatba történő kapcsolásához

liqui-mix®

POWERWASH®

TÍPUS		RS 16	RS 22
KAPACITÁS			
Dob térfogata	l	162	217
Kapacitás	kg	16	22
Dob méretei	mm	Ø700x420	Ø700x565
MOTOR		Alaptartozék	
Frekvenciavezérelt			
FORDULATSZÁM			
Mosás fordulatszáma	Ford/p	45	45
Csavarás fordulatszáma	Ford/p	450	450
G-Faktor		80	80
VEZÉRLÉS		Alaptartozék	
EC mikroprocesszor		+	
FC mikroprocesszor			
KABINET		Alaptartozék	
AISI 304 rozsdamentes acél		+	
Színes panelek			
RÖGZÍTÉS		Igen (6x M16x160)	Igen (6x M16x160)
FŰTÉS			
100% forróvíz	°C	90	90
100% elektromos	kW	12-18	12-18
Járlékos fűtés	kW	12-18	12-18
Járlékos gőzfűtés	bar	3-7	3-7
Gőzfűtés (nagynyomású gőz)	bar	3-7	3-7
CSATLAKOZÁS		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz a többi külön kérésre	
Elektromos			
Vízbevezetés		3/4"	
Gőzbevezetés		1/2"	
MÉRETEK			
MxSzM	mm	1315x855x910	1315x855x1135
SZÁLLÍTÁSI ADATOK			
Bruttó tömeg			
Farács	kg	330	410
Nettó tömeg	kg	305	375
Térfogat (becsomagolva)			
Farácsban csomagolva	m ³	1,3	1,58
Farácsban csomagolva MxSzM	mm	1500x935x940	1500x935x1130
+ = Rendelkezésre áll			
Alaptartozék = alapkivitelben			



A PRIMUS társaság fenntartja magának a jelen kiadványban ismertetett specifikációk, ill. a gépek változtatásának jogát, mindezt bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül. A képek és részletek csupán tájékoztató jellegűek, ezért nem kötelező érvényűek.

www.primuslaundry.com

primus

BVQI
Certified Company
ISO 9001
ISO 14001



A kompromisszumok
minőség nélküli